Market Przemysłowy
ul. Łąkowa 66B,
33-111 Koszyce Wielkie,
NIP 8732842814,

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:26

Link do produktu: https://www.market-przemyslowy.pl/plyn-srodek-przemyslowy-cip-do-usuwania-uporczywego-tlustego-brudu-z-ropy-smarow-oleju-jax-56-mega-potens-1l-p-3825.html



Płyn środek przemysłowy CIP do usuwania uporczywego tłustego brudu z ropy smarów oleju JAX 56 MEGA POTENS 1L

Cena	**11,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1006231**
Kod producenta	**56-1L**
Kod EAN	**5900109008486**

Opis produktu

Kod producenta: **JAX 56-1L**

MEGA POTENS przeznaczony jest do mycia mocno zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi posadzek przemysłowych. hal fabrycznych. magazynów. płyt chodnikowych oraz maszyn i silników.

Stężenie jonów wodorowych w produkcie: pH 11.0.

Zastosowanie

MEGA POTENS znajdzie swoje zastosowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu.

Opis produktu

Specjalistyczny środek do zastosowań w przemyśle. ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa żywności. Doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie alkaliów i rozpuszczalników. Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne. smary i oleje z posadzek przemysłowych. hal fabrycznych. warsztatów. magazynów i płyt chodnikowych. Wyczyści również wszelkie powierzchnie z sadzy oraz osadów z mydła i osadów mineralnych. Doskonale nadaje się także do mycia maszyn oraz silników. Środek ten może być również z powodzeniem stosowany w systemach typu CIP (Cleaning-In-Place. czyszczenie na miejscu). czyli może czyścić elementy maszyn i urządzeń bez konieczności ich demontażu.

Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni rozcieńczyć koncentrat do stężenia 1–5 % (10–50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Można myć powierzchnie i urządzenia ręcznie. przy użyciu urządzeń ciśnieniowych lub maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnie mocno zaolejone i tłuste wyczyścić używając roztworu o stężeniu 30–50 % (300–500 ml uzupełnić wodą do 1 l). Ubrania robocze prać ręcznie w temperaturze 40 °C roztworem o stężeniu 0.1–1 % (1–10 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l).

W dostawie
1 x butelka 1L