

Link do produktu: <https://www.market-przemyslowy.pl/spawarka-e-hand-smma-200pi-200a-p-3174.html>

Spawarka E-Hand SMMA-200PI 200A

Cena	648,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1000208
Kod producenta	10020018
Kod EAN	4250928695208

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 200PI**

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 80% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 200 A, a zastosowana w niej technologia IGBT zapewnia jej odporność na zwarcia.

Cechy S-MMA 200PI:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 80%.
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny.
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy.
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1.5 mm.
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne	
Model	S-MMA-200-PI
Nr katalogowy	2018
Stan artykułu	Nowy
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Znamionowy prąd wejściowy	25 A
Maksymalny prąd wejściowy	32 A
Moc wejściowa znamionowa	5.4 kVA
Moc wejściowa maksymalna	6.8 kVA
Napięcie biegu jałowego	62 V
Prąd spawania MMA	20 - 200 A
Znamionowy cykl pracy	80%
Średnica elektrody MMA	1.6 - 5 mm
Grubość materiału	1.5 - 9 mm
ARC-Force	Tak
Hot Start	Tak
Anti Stick	Tak
Chłodzenie obudowy	Wentylator
Długość przewodu MMA	3.6 m
Długość przewodu masowego	3.6 m
Klasa izolacji	B
Stopień ochrony	IP21
Wymiary (DxSxW)	39.00 x 25.00 x 12.00 cm
Waga	6.00 kg

Wymiary wysyłki (DxSxW)
Waga wysyłki

52.00 x 32.00 x 23.00 cm
11.50 kg

Funkcje urządzenia:

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku.
- - **Anti-Stick** dzięki zminimalizowaniu napięcia i prądu ułatwia oderwanie elektrody od materiału.
- - **Arc Force** umożliwia spawanie krótkim łukiem przy wzroście wartości prądu.

Metoda spawania:

- **MMA** (elektroda otulona) – sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1.5 mm). np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-200-PI jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka S-MMA-200PI
- - Przewód MMA z uchwytem – 3.6 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 3.6 m
- - Instrukcja PL