Market Przemysłowy
ul. Łąkowa 66B,
33-111 Koszyce Wielkie,
NIP 8732842814,

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:50

Link do produktu: https://www.market-przemyslowy.pl/spawarka-e-hand-smma-250pi-pro-series-250a-p-3175.html



Spawarka E-Hand SMMA-250PI PRO SERIES 250A

Cena	**1 145,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1000209**
Kod producenta	**10020019**
Kod EAN	**4250928686961**

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 250PI**

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów. dzięki którym jest nie tylko niezawodna. ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 80% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 250 A. a zastosowana w niej technologia IGBT zapewnia jej odporność na zwarcia.

Cechy i funkcje:

- - **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 80%.
- - **Mobilność** - kompaktowe rozmiary. niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny.
- - **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy.
- - **Funkcja Hot Start**. która polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku.
- - **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza. niklu. żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1.5 mm.
- - **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości. a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne

Model	SMMA-250PI
Nr katalogowy	2019
Stan artykułu	Nowy
Zasilanie	230 V
Znamionowy prąd wejściowy	34 A
Maksymalny prąd wejściowy	41 A
Znamionowa moc wejściowa	7.2 kVA
Maksymalna moc wejściowa	8.8 kVA
Napięcie biegu jałowego	56 V
Prąd MMA	20 - 250 A
Prąd spawania w cyklu pracy 100%	193 A
Cykl pracy	80%
Chłodzenie	Wentylator
Hot Start	Tak
Średnica elektrod MMA	1 - 4 mm
Stopień ochrony	IP21S
Uchwyt MMA	8 m
Przewód masowy	8 m
Wymiary (DxSxW)	39.00 x 25.00 x 12.00 cm

Waga	6.00 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	51.00 x 32.00 x 25.00 cm
Waga wysyłki	14.50 kg

Metoda spawania:

- **MMA** (elektroda otulona) – sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1.5 mm). np.: miedzi. żelaza. niklu. aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-250-PI jest odporny na wahania napięcia. przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka SMMA-250PI
- - Przewód MMA – 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 8 m
- - Instrukcja PL