**Market Przemysłowy**
ul. Łąkowa 66B,
33-111 Koszyce Wielkie,
NIP 8732842814,

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:57

Link do produktu: https://www.market-przemyslowy.pl/stacja-lutownicza-grotowa-hot-air-stamos-soldering-s-ls-16-basic-p-3477.html



# Stacja lutownicza grotowa Hot Air Stamos Soldering S-LS-16 Basic

| | |
|---|---|
| Cena | **744,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1000695** |
| Kod producenta | **10021026** |
| Kod EAN | **4250928631176** |

## Opis produktu

Nazwa producenta: **S-LS-16 BASIC**

Profesjonalna stacja lutownicza niemieckiego producenta **STAMOS SOLDERING** wykonana z wysokiej jakości. oryginalnych komponentów.
Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji niezbędnych przy wykonywaniu **profesjonalnych prac lutowniczych** z układami elektronicznymi takimi jak **SOIC. QFP. PLCC. BGA. SMD. CHIP** itp. Urządzenie **sterowane jest w pełni cyfrowo** i kontrolowane przez zaawansowany układ **PID marki SAMSUNG** zapewniający bardzo precyzyjne sterowanie temperaturą. Kolba HOT AIR (wykorzystywana również jako **spawarka do plastiku**) posiada regulację siły nadmuchu powietrza oraz wskaźnik z kulką. pokazujący aktualną prędkość nadmuchu. Moduł kolby hot air **chłodzi się automatycznie.** co pozwala wydłużyć żywotność jej części konstrukcyjnych. Poszczególne urządzenia stacji Stamos Soldering działają niezależnie od siebie. Dzięki temu można prowadzić prace z włączonymi wszystkimi elementami jednocześnie. jak również z każdym z osobna.

W skład zintegrowanej stacji lutowniczej wchodzą urządzenia:

**Kolba lutownicza z opcją odsysania dymów lutowniczych:**

- - Napięcie robocze: AC 26 V
- - Moc wyjściowa: 75 W
- - Zakres temperatur: od 200 do 480 °C
- - Stabilność temperatury: + / - 1 °C
- - Typ wyświetlacza: LED
- - Napięcie grota: < 2 m V
- - Rezystancja grota: < 2 ?
- - Przewód chroniony silikonem odpornym na wysokie temperatury

**Kolba HOT AIR - SPAWARKA DO PLASTIKU:**

- - Napięcie robocze: 230 V / 50 Hz
- - Moc wyjściowa: 550 W
- - Przepływ powietrza: maks. 28 l / min
- - Zakres temperatur: od 100 do 480 °C
- - Stabilność temperatury: + / -1 °C
- - Typ wyświetlacza: LED
- - Źródło nadmuchu powietrza: pompa
- - Przewód chroniony silikonem odpornym na wysokie temperatury

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Model | S-LS-16 Basic |
| Nr katalogowy | 6133 |
| Stan artykułu | Nowy |

| | |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Moc | 720 W |
| Prąd znamionowy | 6 A |
| Wyświetlacz | 2 x LED |
| Wymiary (DxSxW) | 29.50 x 25.00 x 15.00 cm |
| Waga | 3.95 kg |
| Wymiary wysyłki (DxSxW) | 27.50 x 33.00 x 20.50 cm |
| Waga wysyłki | 5.00 kg |
| Kolba hot air | |
| Moc | 550 W |
| Zakres regulacji temperatury | od 100 do 480 °C |
| Prędkość strumienia powietrza | 28 l / min |

**W komplecie znajduje bogaty zestaw akcesoriów:**
- zintegrowana stacja lutownicza 3w1 (moduł sterujący. lutownica grotowa. moduł HOT AIR)
- uchwyt kolby hot air
- komplet 4 dysz hot air
- kolba lutownicza z grotem oraz końcówką do odsysania dymów lutowniczych
- kolba lutownicza z gąbką czyszczącą oraz z uchwytem na lut
- zapasowy filtr do odsysania dymów lutowniczych
- podnośnik komponentów (tzw. IC popper)
- instrukcja PL