

Link do produktu: <https://www.market-przemyslowy.pl/stacja-lutownicza-lutownica-grotowa-i-hot-air-s-ls-4-p-3396.html>

Stacja lutownicza lutownica grotowa i Hot Air S-LS-4

Cena	579,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1000540
Kod producenta	10020997
Kod EAN	4260223028052

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-LS-4**

Uniwersalna Stacja lutownicza niemieckiego producenta STAMOS SOLDERING wykonana z wysokiej jakości. oryginalnych komponentów.

Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji niezbędnych przy wykonywaniu **profesjonalnych prac lutowniczych** z układami elektronicznymi takimi jak **SOIC. QFP. PLCC. BGA. SMD** itp. Urządzenie **sterowane jest w pełni cyfrowo** i kontrolowane przez zaawansowany układ **PID** zapewniający bardzo precyzyjne sterowanie temperaturą.

W skład zintegrowanej stacji lutowniczej wchodzi urządzenia:

LUTOWNICA - KOLBA GROTOWA z mocą **60W** z zabezpieczeniem chroniącym układy elektroniczne **ESD Safe**

MODUŁ HOT AIR z wydajną grzałką **650W** oraz wentylatorem zapewniającym przepływ powietrza **120 l/min**. Kolba z nadmuchem gorącego powietrza posiada wiele zastosowań między innymi:

- **lutowanie oraz rozlutowywanie** komponentów montowanych powierzchniowo (SMD)
- nagrzewanie i rozmrażanie
- obkurczanie koszulek termokurczliwych
- rozpuszczanie klejów
- opalanie farb
- **spawanie plastiku**
- wiele innych zastosowań gdzie niezbędna jest temperatura od **100 do 450 °C**

Parametry techniczne

Model	S-LS-4
Nr katalogowy	6103
Stan artykułu	Nowy
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	700 W
Prąd znamionowy	6 A
Wyświetlacz	LED
Kolba lutownicza	
Moc wyjściowa	60 W
Zakres regulacji temperatury	od 200 do 480°C
Kolba hot air	
Moc wyjściowa	650 W
Zakres regulacji temperatury	od 100 do 450°C
Prędkość strumienia powietrza	120 l / min
Wymiary Ogólne	
Wymiary (DxSxW)	17.50 x 16.00 x 14.00 cm
Waga	1.95 kg

Wymiary wysyłki (DxSxW)

41.00 x 27.00 x 33.00 cm

Waga wysyłki

4.10 kg

W komplecie znajduje się bogaty zestaw akcesoriów:

- - Zintegrowana stacja lutownicza 2w1 (moduł sterujący. lutownica grotowa. moduł HOT AIR)
- - 9 końcówek do lutowania (oprócz tej znajdującej się w kolbie lutowniczej)
- - 3 dysze hot air
- - Szkło powiększające ze zintegrowaną lampką
- - Pęseta do chwytania podgrzanych komponentów
- - Podnośnik komponentów (tzw. IC popper)
- - Taśma do rozlutowywania
- - Podstawa z gąbką pod kolbę lutowniczą
- - Instrukcja PL

W zakładce DO POBRANIA znajduje się instrukcja obsługi w której szczegółowo opisane są wszystkie elementy urządzenia.