

Link do produktu: <https://www.market-przemyslowy.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-s-multi-525h-tigmmaplazma-selection-180a-p-3188.html>

Urządzenie wielofunkcyjne S-MULTI 525H TIG+MMA+PLAZMA SELECTION 180A

Cena	2 128,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1000227
Kod producenta	10020049
Kod EAN	4260223024252

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MULTI 525H**

Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne niemieckiego producenta Stamos Germany. łączy w sobie możliwości **spawarki TIG/MMA (180 A)** oraz **przecinarki plazmowej (40 A)**. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. **sprzęt jest wytrzymały. a także gwarantuje precyzyjną pracę.**

Wykorzystanie technologii inwerterowej V-MOSFET pozwala na osiągnięcie **wydajności na poziomie 93%**. a także **zapobiega przepaleniu się tranzystorów** z powodu wysokiego napięcia. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwiło również **zachowanie niewielkich rozmiarów urządzenia**. Ułatwia to przenoszenie sprzętu w razie potrzeby.

Cechy produktu:

- **Wszechstronność** - urządzenie jest przystosowane do spawania metodą TIG oraz MMA. a także ma funkcję cięcia strumieniem plazmy.
- **Użyteczność** - zastosowanie wielu funkcji: 2T/4T. Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF). Wypływ gazu po spawaniu. Hot Start. Arc Force. Anti Stick.
- **Nowoczesność** - nowoczesna technologia inwerterowa MOSFET zapewnia wydajność pracy sięgającej 93% oraz chroni tranzystory przed przepaleniem.
- **Wygoda** - długie 4-metrowe przewody umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz zapewniają komfort pracy.
- **Mobilność** - niewielka waga i wymiary oraz wygodna rączka pozwalają na łatwe przenoszenie urządzenia.
- **Intuicyjność** - wyświetlacz LED duże pokrętła umożliwiają sprawne ustalenie odpowiedniej wartości prądu spawania lub cięcia.
- **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem. wbudowany wentylator odpowiedzialny za chłodzenie. obudowa o stopniu ochrony IP20s
- **Bogaty zestaw** - tulejki TIG 1.6. 2.0. 2.4 mm. korpus tulejki TIG. dysza gazowa 4. 5. 6 mm. elektroda wolframowa 1.6 mm. długi kapturek. krótki kapturek. regulator ciśnienia. manometr. dysze osłonowe. końcówka. pierścień zawirowujący. tulejka plazmy. elektroda plazmowa. torba na akcesoria.

Parametry techniczne

Model	S-MULTI525H
Nr katalogowy	2049
Stan artykułu	Nowy
Napięcie/częstotliwość	230 V. 1 faza/50 Hz
Funkcje	Spawanie TIG. MMA. cięcie plazmowe
Wejściowy prąd znamionowy	20 A
Maksymalny prąd wejściowy	28 A
Wejściowa moc znamionowa	4.4 kVA
Maksymalna moc wejściowa	6.2 kVA

Napięcie bez obciążenia	56 V (TIG/MMA) 230 V (Plazma)
Prąd spawania (TIG/MMA)	10-180 A
Prąd cięcia	0-40 A
Cykl pracy	60%
Prąd cięcia w cyklu pracy 60%	180 A (TIG/MMA) 40 A (Plazma)
Prąd cięcia w cyklu pracy 100%	139.4 A (TIG/MMA) 34 A (Plazma)
Hot Start	Tak
Przyłącza	Gaz osłonowy. Uziemienie. Przyłączyce zacisku masowego. Przyłączyce przewodu spawalniczego MMA. Przyłączyce uchwyty TIG. Przyłączyce uchwyty do cięcia łukiem plazmowym.
Wentylacja	Wentylatory
Chłodzenie uchwyty	Gaz
Wydajność	pow. 0.85%
Uchwyt TIG	4 m
Przewód MMA	4 m
Długość przewodu uziemiającego	4 m
Długość uchwyty do cięcia	4 m
Długość węży powietrza	4 m
Maksymalna grubość cięcia	12 mm
Szerokość cięcia	1.2 mm
Wymagany przepływ powietrza	170 l/min
Ciśnienie powietrza	4.5 bar
Zakres średnicy elektrody	1-3.2 mm (TIG) 1.6-4 mm (MMA)
Grubość spawalna	1-8 mm (TIG) 1.5-9 mm (MMA)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony IP	IP20s
Zgodność z normami	EN 60974-1 EN 60974-10
Deklaracja zgodności	CE
Wymiary (DxSxW)	50.00 x 37.00 x 22.00 cm
Waga	18.00 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	60.00 x 44.00 x 45.00 cm
Waga wysyłki	22.00 kg

W zestawie:

- - Urządzenie wielofunkcyjne S-MULTI 525H
- - Przewód z uchwytem TIG 4 m
- - Przewód spawalniczy MMA z uchwytem na elektrodę 4 m
- - Przewód uziemiający z zaciskiem 4 m
- - Palnik plazmowy 4 m
- - Przewód gazowy 4 m
- - Tulejki TIG 1.6. 2.0. 2.4 mm
- - Korpus tulejki TIG
- - Dysza gazowa 4. 5. 6 mm (3 szt.)
- - Elektroda wolframowa 1.6 mm (3 szt.)
- - Długi kapturek
- - Krótki kapturek
- - Regulator ciśnienia
- - Manometr
- - Dysze osłonowe (2 szt.)
- - Końcówka (2 szt.)
- - Pierścień zawirowujący (2 szt.)
- - Tulejka plazmy (2 szt.)
- - Elektroda plazmowa (2 szt.)
- - Torba na akcesoria
- - Instrukcja PL