

Link do produktu: <https://www.market-przemyslowy.pl/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-600-do-600kg-p-3270.html>

Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 600 do 600kg

Cena	1 367,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1000376
Kod producenta	10060006
Kod EAN	4260223022951

Opis produktu

Nazwa producenta: **PROLIFTOR 600**

Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta **MSW**.

Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania.

Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium.

Nowoczesny silnik zastosowany do wciągarki posiada mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę.

Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali lub magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują w zestawie z urządzeniem.

Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do dokładnego układania liny. Na bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem.

Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii.

Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamokrętna – specjalny sposób produkcji liny zabezpieczający ją przed skręcaniem się podczas pracy.

W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zblocza podwajającego siłę udźwigu.

Kaseta sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki. Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciw-zerwaniową i ma długość 135cm.

Dźwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

Parametry techniczne

Model	PROLIFTOR 600
Nr katalogowy	6006
Stan	Nowy
Nośność	300 kg / 600 kg (Bez zblocza/ze zbloczem)
Wysokość podnoszenia	12 m / 6 m (Bez zblocza/ze zbloczem)
Prędkość podnoszenia	10 m/min / 5 m/min (Bez zblocza/ze zbloczem)
Długość liny	12 m
Średnica liny	4.5 mm
Odporność na przerwanie przewodu	> 1600 kg
Cykl pracy	S3-20% 10 min
Napięcie główne	230V- 50Hz
Wydajność silnika	P1 1200W
Wymiary (DxSxW)	43.00 x 21.50 x 15.00 cm
Waga	17.70 kg

Wymiary wysyłki (DxSxW)

47.00 x 16.00 x 26.00 cm

Waga wysyłki

18.60 kg

W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Pilot z przewodem
- - Uchwyty – 2 szt.
- - Zestaw śrub
- - Zblocze
- - Instrukcja PL
- - **NIE MA** ramienia wychyłnego – do dokupienia osobno w naszym sklepie